




## DONKEY 2.0









I disegni si riferiscono alla versione passo corto.

T disegni si rijeriscono dila versione passo corto.				
RUOTE GEMELLATE				
DIMENSIONI [mm]	PASSO (A)	3000	3250	
	LUNGHEZZA (B)	4435	4685	
	LARGHEZZA MAX (ESCLUSI SPECCHI RETROVISORI) (G)	171	1714	
	LARGHEZZA MAX (INCLUSI SPECCHI RETROVISORI) (H)	196	1966	
	SBALZO ANTERIORE (C)	63	635	
	SBALZO POSTERIORE (D)	800		
	ALTEZZA FILO TELAIO (F)	770		
	ALLESTIBILITA' IN LUNGHEZZA (min-max) (N)	2420/2800	2940/3400	
	CARROZZABILITA' MAX IN LARGHEZZA (O)	180	1800	
	DISTANZA RETRO CABINA ASSE ANTERIORE (E)	1380		
	DISANZA FINE TELAIO –BARRA PARAICASTRO (Q)	180		
	ANGOLO ATTACCO (α)	32	32°	
	ANGOLO DI DOSSO (β)	19°	18°	
	ANGOLO DI USCITA (γ)	36	36°	
	CARREGGIATA ANTERIORE (M)	1338		
	CARREGGIATA POSTERIORE (P)	1312		
	ALTEZZA (L)	1840		
	DIAMETRO STERZATA (FILO MARCIAPIEDE)	12400	13400	
	ALTEZZA MINIMA DA TERRA (I)	205		
MASSE [kg]	MTT	2800		
	MASSE VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (1)	1270	1285	
	PORTATA A TELAO	1530	1515	
	MASSA RIMORCHIABILE NON FRENATA	650		
	MASSA RIMORCHIABILE FRENATA	1000		
	MASSIMA MASSA AMMESSA ASSE ANERIORE	1000		
	MASSA MASSIMA AMMESSA ASSE POSTERIORE	2020		

(1): massa riferita a versione Pro Versioni Top +25kg

## Trasmissione

Trazione integrale inseribile con comando manuale (uso normale RWD, anteriore inseribile)

Marce ridotte con rapporto di riduzione 1.87

Giunto centrale viscostatico

Cambio originale del veicolo, meccanico a 5 marce + Rm

Disponibili rapporti al ponte standard (5.375)

Disponibile differenziale posteriore autobloccante

Tutti i dati riportati nella presente scheda sono indicativi e dipendenti dalle condizioni di prova.

Officine Cucini Srl si riserva il diritto di apportare qualsiasi informazione presente nel presente documento senza alcun obbligo di comunicazione.